



Protect PowerPro 33 60-120 kVA

ИБП Protect серии PowerPro 33 созданные с применением современных передовых технологий для обеспечения высокого качества электропитания ответственной нагрузки и имеют широкую область применения, таких как серверы, датацентры, системы безопасности и многие другие.

Особенности:

- высокая производительность (КПД до 95%)
- отсутствие воздействия на питающую сеть
- гибкость решений

Модель	60 kVA	90 kVA	120 kVA
Мощность	60 кВА / 54 кВА	90 кВА / 81 кВт	120 кВА / 108 кВт
	Вход		
Входное напряжение	380В/400В/415В		
Входные соединения	3Ph+N+PE		
Коэффициент мощности	>0.99		
Диапазон входных напряжений	304-478В, при полной нагрузке		
Частота	40-70 Гц		
Коэффициент нелинейных искажений	<3%		
	Батарея		
Напряжение батареи	±240В		
Мощность зарядного устройства	20% от мощности ИБП		
	Выход		
Выходное напряжение	380В/400В/415В +/-2%		
Частота	50/60 Гц +/- 0,01%		
Перегрузочная способность	110% - 60 минут, 125% - 10 минут, 150% - 1 минута, >150% - 200 мсек		
	Система		
КПД	До 95%, в Eco режиме до 99%		
Количество аккумуляторов в батарее	12В, 40 шт.		
IP класс	IP20		
Интерфейс	RS232, RS485, сухие контакты, SNMP-карта		
Установка/Подключение	Соединительный кабель сверху или снизу		
Рабочая температура	0-40 С (для аккумуляторов рекомендованная температура 20-25 С)		
Относительная влажность	0-90% (без конденсации)		
Уровень шума (дБ)	<68 дБ		
Вес, кг	170	231	210
Размеры ВхШхГ, мм	951x600x982	1400x600x982	1150x600x982